


TECHNISCHE DATEN **ARBOS 3050 M**

MOTOR	Modell		ARBOS 3050 M
	Zylinder/Hubraum	Anz./cm³	4 Zyl. 4-Takt, 3.168
	Kraftstoff/Abgasstufe		Diesel/Stufe 3-A/TMR
	Einspritzanlage		Direkteinspritzung
	max. Leistung	PS/kW	50/36,8
	Nenn Drehzahl	U/min	2.400
	Kühlsystem		wassergekühlt
	Auspufftopf		rechts vo. auf A-Säule
Tankinhalt	l	60l	
GETRIEBE	Kupplung		Einscheiben, Trocken
	Anzahl Gänge		4
	Fahrbereiche/Gruppen		3
	Geschwindigkeiten	V+R	12W/12R
	Höchstgeschwindigkeit	km/h	2,07 bis 30
	Wendegetriebe		mechan. Reversierer li.
	Differentialsperre hinten		mechan. zuschaltbar
HECKZAPFWELLE	Allrad 4WD		mechan. zuschaltbar
	Kupplung		elektrohydr.
	Zapfwellen-Drehzahlen	U/min	540/1.000
BREMSEN UND LENKUNG	Ausführung/Steuerung		Z6, 35 mm
	Bremssystem		nasse Scheiben
	Lenkung		Servolenkung
HYDRAULIK	Lenkeinschlagwinkel	° Grad	40°
	Heckhydraulik		Kat. II
	Hubkraft	kg	2.200
	Förderleistung der Pumpe	l/min	39+13 (Lenkung)
FAHRERPLATZ	Zusatzsteuergeräte	Anz.	2 x DW hinten
	Kabine	Plattform	4-Säulen-Freisicht-Kabine
	Klimatisierung		Heizung, Lüftung
	Display		analog/digital
	Arbeitsscheinwerfer		2 x hi. (Serie) + 2 x vo. (opt.)
BEREIFUNG	Fahrersitz		mechan. Komfortsitz
GEWICHTE	Ackerbereifung	Mitas	280/70R16-360/70R24
ABMESSUNGEN	Gewicht mit Kabine	kg	2.615
	Länge x Breite x Höhe (max.)	mm	4.136 x 1.743 x 2.809
	Bodenfreiheit	mm	310
	Wenderadius (innen)	mm	3.800


Satz- und Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten.



**Wartungs-
freundlich**



Breiter Einstieg




**Robuste
Heckhydraulik**



**zugänglich
und sauber
verarbeitet**



**Übersichtliche
Lenkeinheit**



**Ebene
Plattform und
hängende
Pedale**

ARBOS Generalimport Österreich:

Xerra GmbH
Hamerlingstraße 15, A-8280 Fürstenfeld
Homepage: www.xerra.at

Ing. Robert Binder: 0664 215 33 82
E-Mail: r.binder@xerra.at

Ing. Rudolf Dietrich: 0699 116 970 40



Ihr ARBOS-Fachhändler: